

日阪プレート式熱交換器 ガasket材質識別説明書 株式会社日阪製作所




ご使用になる前に、注文された材質とお手元の製品の材質に違いがないかご確認ください。誤った材質をご使用になると故障の原因となりますので、万が一製品の材質が異なる場合は弊社へご連絡ください。

(大阪営業課：06-6363-0020 鴻池事業所(カスタマーサービス)：072-966-9601 東京営業課：03-5250-0760 名古屋営業課：052-217-2491)

1. ガasketの色調

プレート式熱交換器に使用されるガasketの材質は、ガasket通路孔付近に記されている色調で識別されます。




色調は下図の位置に記されています。(図の形状は一例です)

一般的な形状	分離しているもの(通路孔部)	分離しているもの(伝面部)
		
A ガasketのB側通路孔付近	通路孔付近の突起部または側面	通路孔付近のストレート部または突起部

※1 ディスタンスピースは材質がNBRで統一されているため、色調は記されていません。

2. ガasketの材質表記及び色調一覧

プレートガasketの材質表記と色調を以下の一覧表に示します。

材質	色調		材質	色調	
NBR	黄 1点		K-EPDM	桃 2点	
G-NBR	黄 2点 黄 2線 青 1点※2		IIR	青 1点	
GZ-NBR	青 1点 赤 1点 青 1線 赤 1線		N-IIR	茶 1点 茶 1線	
	青 1点 白 1点 青 1線 白 1線		G-IIR	赤 2点 赤 2線 青 2点 青 2線	
食品用 NBR	桃 1点		FPM	紫 3点	
T-EPDM	緑 1点		G-FPM	紫 4点 紫 4線	
N-EPDM	桃 2点			紫 3点 紫 3線	
G-EPDM	桃 2点 桃 2線		Si	無し	
	桃 1点 白 1点 桃 1線 白 1線		FEM	白 2点	
EPDM	桃 1点 緑 1点		G-FEM	紫 2点 紫 2線	
	緑 2点		CR	赤 1点	
食品用 EPDM	桃 1点 緑 1点		CPE	灰 1点	
	緑 2点				

※3 この説明書は弊社ホームページからもダウンロードすることができます。(HP：<https://www.hisaka.co.jp>)

※4 この一覧は代表的な例を示したものです。ご不明点は弊社へご連絡ください。

HE-MJ001102R7